

PORTÁTIL SG-426 VHF RADIO BIDIRECCIONAL USO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Clasificación IP54 a prueba de salpicaduras y polvo
- Audio nítido y claro
- Potencia de audio: 1 W
- Potencia seleccionable Alta/Baja: 5 W/ 1W
- 200 canales programables
- 50 tonos CTCSS y 210 códigos DCS en TX y RX
- VOX incorporado para comunicaciones manos libres
- Batería de Litio de 1800 mAh y duración de hasta 48 horas
- Múltiples iconos y pantalla LCD tricolor
- Alarma de emergencia
- Receptor de radio FM (76-108 Mhz)
- Programable a través del PC



**COMPACTO, LIGERO Y DURADERO
PARA CONDICIONES ADVERSAS Y USO INTENSIVO
AUDIO EXCEPCIONALMENTE NÍTIDO**

ESPECIFICACIONES

General

Frecuencia	136 - 174 Mhz
Número de canales	200 canales
Fuente de alimentación	7.4V DC
Dimensiones (sin antena y clip de cinturón)	98 mm (Alto) x 55 mm (Ancho) x 30 mm (Profundidad)
Peso (con antena y batería)	220 gr

Transmisor

Potencia de salida RF	1W / 5W
Espaciado de canales	12,5 / 25kHz
Estabilidad de frecuencia (-30°C a +60°C)	±1.5ppm
Desviación de la modulación	≤ 2.5kHz / ≤ 5kHz
Espurios y armónicos	-36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz
Zumbido y ruido de FM	-40dB / -45dB
Potencia del canal adyacente	≥ 60dB / 70dB
Respuesta de frecuencia de audio (Preénfasis, de 300 a 3000 Hz)	+1 ~ -3dB
Distorsión de audio a 1000 Hz, 60 % nominal Max. Dev.	< 5%

Receptor

Sensibilidad (12 dB SINAD)	≤ 0.25µV / ≤ 0.35µV
Selectividad de los canales adyacentes	- 60dB / -70dB
Distorsión de audio	< 5%
Emisiones espurias radiadas	-54dBm
Rechazo de la intermodulación	-70dB
Salida de audio @ < 5% de distorsión	1W

Accesorios incluidos



LB-420




Adaptador CA



Cargador de sobremesa



ANT-669



BC-18



Correa de mano

MADE IN CHINA



C/La Paz nº35 Bajo
33209 Gijón Asturias Spain
Tel. 985 17 12 83

swan@swan.es
www.swan.es
www.walkiesprofesionales.es

VECKOM

Radio de dos vías

